



## IF.AF.48.---.4S

Mocowanie punktowe  $\varnothing 48$  mm do szkła fazowanego

Point fitting  $\varnothing 48$  mm for bevelled glass

-  AISI 304
-  inox stainless steel
-  16,52 - 21,52 mm
-  specjalne special

ID	
IF.AQ.48.030.4S	28-32 mm
IF.AQ.48.050.4S	50-54 mm



### Opis

Description

Mocowanie punktowe o średnicy  $\varnothing 48$  mm z regulacją  $\pm 4$  mm na dystansie i „fasolkę” do idealnego wy poziomowania mocowania na ścianie. Regulacja dystansu wynika z konstrukcji podstawy mocowania, która jest złożona z dwóch nakręcanych na siebie części - „górnej”, do której mocowana jest rozeta i „dolnej” - wytłoczonego kołnierza, który jest mocowany do ściany. Rozeta (popularna „świnka”) dokręcana kluczem nastawnym.

Point fitting with diameter of  $\varnothing 48$  mm with  $\pm 4$  mm adjustable distance and a „bean” for perfect leveling the fitting at the wall. The distance adjustment is result of design of the fitting base, which is composed of two parts that screw on each other - the „upper” part, to which the rosette is attached, and the „lower” part - an extruded flange that is attached to the wall. Rosette (commonly know as „piggy”) is tightened with adjustable face spanner wrench.

### Wymiary Dimensions

### Otworowanie szkła Glass processing

