



IF.AS.48.---.4S

Mocowanie punktowe „S” Ø48 mm

Point fitting Ø48 mm, „S” type

-  AISI 304
-  inox stainless steel
-  10 - 21,52 mm
-  Ø23 mm

ID	
IF.AS.48.030.4S	28-32 mm
IF.AS.48.050.4S	50-54 mm



Opis

Description

Mocowanie punktowe o średnicy Ø48 mm z regulacją ±4 mm na dystansie i „fasolką” do idealnego wy poziomowania mocowania na ścianie. Regulacja dystansu wynika z konstrukcji podstawy mocowania, która jest złożona z dwóch nakręcanych na siebie części - „górnej”, do której mocowana jest rozeta i „dolnej” - wytłoczonego kołnierza, który jest mocowany do ściany. Rozeta typu „S” - o płaskiej powierzchni, rozeta mocowana na śrubę ampulową, krawędzie rozety fazywane.

Point fitting with diameter of Ø48 mm with ±4 mm adjustable distance and a „bean” for perfect leveling the fitting at the wall. The distance adjustment is result of design of the fitting base, which is composed of two parts that screw on each other - the „upper” part, to which the rosette is attached, and the „lower” part - an extruded flange that is attached to the wall. „S” type rosette - head of point fitting have a flat surface and is assembled on a flat head hex socket screw, rosette edges bevelled.

Wymiary Dimensions

Otworowanie szkła Glass processing

